

Therma V R32 Monobloc S 14,0kW



Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.

Modell				HM143MRS UB40
Nennkühlleistung ¹		kW		14,00
Nennheizleistung ¹		kW		14,00
Heizleistung		7°C AT / 35°C W	kW	14,0
		2°C AT / 35°C W	kW	14,0
		7°C AT / 55°C W	kW	14,0
		-15°C AT / 35°C W	kW	14,0
		-15°C AT / 55°C W	kW	13,3
SCOP	Heizen	35°C		4,6
		55°C		3,5
ETA _{s,h}	Heizen	35°C	%	182
		55°C	%	135
COP (Teillastbetrieb)	Heizen	7°C AT / 35°C W		4,8
		2°C AT / 35°C W		3,6
		7°C AT / 55°C W		2,9
Jahresenergieverbrauch Effizienzklasse	Heizen	kWh/a bei 35°C	A+++ bis D	5.362 / A+++
		kWh/a bei 55°C	A+++ bis D	7.016 / A++
Nennleistungsaufnahme ²	Kühlen		kW	3,0
	Heizen		kW	2,9
Betriebsstrom	Kühlen	Standard	A	4,2
	Heizen	Standard	A	4,3
Außeneinheit				HM143MRS UB40
Einsatzgrenze Außentemperatur	Kühlen		°C	10 / 46
	Heizen		°C	-25 / 35
Einsatzgrenze Wasser Austrittstemperatur	Kühlen	Min / Max	°C	5 / 27
	Heizen	Min / Max	°C	15 / 65
	DHW Wasser ³	Min / Max	°C	15 / 80
Wasserdurchflussmenge	Kühlen / Heizen	Nenndurchfluss	l/min	40,3
Pumpe	Regelbereich	Min / Max	%	10 / 100
	Leistungsaufnahme	Min / Nenn	W	17 / 140
	Förderhöhe	Max	m	9,1
Temperatur-Regelung ⁴	Klassifizierung			V
	Beitrag zur Effizienz		%	3
Luftvolumenstrom			m³/h	1x 6.000
Schallleistungspegel ⁵				61
Kompressor	Regelungsart			Inverter
Abmessungen	H x B x T	mm		1.019 x 1.320 x 520
Gewicht		kg		117,0
Brauchwassertank in Kombination mit Wärmepumpe				OSHW-200F
Warmwasserbereitung	Lastprofil ⁶			L
	Energieeffizienz	ETA _{s,h}	%	146
Montage				HM143MRS UB40
Rohrleitungsanschlüsse	Wasser ⁷	Eintritt	Zoll	1"
		Austritt	Zoll	1"
Kältemittel R32	Werksfüllung tCO ₂ -Äquivalent		kg tCO ₂ e	1,6 1,080
Spannungsversorgung	über das Außengerät		V / Ph / Hz	400 / 3 / 50
Absicherung ⁸	Min		A	16

¹ Die Leistungsangaben basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlbetrieb: Wasserausgangstemperatur: 18°C, Außentemperatur 35°C TK / 24°C FK; Heizbetrieb: Wasserausgangstemperatur: 35°C, Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK; Verbindungsrohrlänge: 5m, Höhenunterschied: 0m

² Leistungen geprüft nach EN14511.

³ Der Betrieb vom DHW 58 - 80 ist nur möglich, wenn der Elektrische-Heizstab in Betrieb ist.

⁴ EU Richtlinie 811/2013 (gemäß EN14825 Beitrag zur Energieeffizienz 3%)

⁵ Schallleistungspegel gemessen nach ISO 9614.

⁶ EU Richtlinie 2009/125/EG

⁷ Alle Zoll Angaben mit männlichem Gewinde

⁸ Die Dimensionierung der Elektroleitung und der Absicherung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

⁹ Alle Werte geprüft nach DIN EN14825.

**Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R32)

***Spezifikation, Design und Features können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

