



BIBERECKEN-I90/A90

Innen- und Außenecken

Art. Nr. 2.10.08 / 2.0.09

Anwendungsbereiche

BIBERECKE-I90 und -A90 werden in Innen- und Außenecken innerhalb von Abdichtungen in Feucht- und Nassräumen und auf Balkonen und Terrassen eingebaut.

Untergründe

Geeignet sind alle üblichen, fachgerecht vorbereiteten Untergründe im Innen- und Außenbereich, die zur Aufnahme von Abdichtungen und Fliesenbelägen geeignet sind.

Verarbeitung

Die Formteile mit Flexkleber oder dem Abdichtungsstoff vollflächig verkleben und zumindest den Randbereich überspachteln.

Produktprofil

BIBERECKE-I90 und -A90 sind bauaufsichtlich geprüft und in den Beanspruchungsklassen A1, A2, C und B zugelassen. Das schließt gleichzeitig die Eignung für die in den ZDB Merkblättern genannten Beanspruchungsklassen mit ein.

- wasserdicht, flexibel, rissüberbrückend
- entkoppelnd, dampfbremsend
- beständig gegen Laugen, Säuren und diverse andere chemische Stoffe und gegen Mikroorganismen
- leichte und sichere Anwendung
- ABP für die Beanspruchungsklassen A1, A2, C u. B
- geprüft nach DIN 500143-23/50-2 – DIN 16726 – DIN EN ISO 527 – DIN 13484 – DIN EN 1931

Technische Daten

Farbe	grün
Dicke	ca. 0,4 mm
Gewicht	ca. 200 g/qm
Zulässige Auflast	15 kN/m ²
Verarbeitungs-/	
Untergrundtemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C
Schlitzdruckprüfung / 2,5 bar.....	bestanden
Seitenlänge.....	12 cm
Höhe	6 cm
Lieferform: Karton.....	25 Stück