

## Austauschpumpe KTP 300 für Minilift



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 28836  
 GTIN: 4026092000922  
 Preisgruppe: 90

### Beschreibung

Austauschpumpe für fäkalienfreies Abwasser

Ausführung  
 Pumpensteuerung: Schwimmerschalter

Allgemeine Merkmale  
 Norm: EN 12050-2  
 Abwasserart: fäkalienfrei  
 Kabellänge: 5 m

Abmessungen  
 Gewicht netto: 4,21 kg  
 Gewicht brutto: 4,49 kg  
 Verpackungsmaß Länge: 276 mm  
 Verpackungsmaß Breite: 241 mm  
 Verpackungsmaß Höhe: 265 mm

Fördereinrichtung  
 Pumpe: KTP 300  
 Anschlusstyp: Schuko 2-polig  
 Betriebsspannung: 230 V  
 Netzfrequenz: 50 Hz  
 Schutzklasse: I  
 Isolationsklasse: F  
 Schutzart Pumpe: IP 68 (3m)  
 Temperaturüberwachung: integriert  
 Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 35 °C  
 Förderhöhe max.: 6 m  
 Drehzahl: 2800 U/min  
 Leistung P1: 0,34 kW  
 Leistung P2: 0,21 kW  
 Betriebsart: S1  
 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm<sup>2</sup>

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe:           | 5 m            |
| Nennstrom:                                  | 1,9 A          |
| Steuerung                                   |                |
| Betriebsspannung:                           | 230 V          |
| Anschlusstyp:                               | Schuko 2-polig |
| Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): | C 16 A         |