

Für Trinkwassererwärmungsanlagen. Die Sicherheitsgruppe Securfix NG 4807 spart Zeit und Geld!

Zur Absicherung geschlossener Speicher-Wassererwärmer ist die Sicherheitsgruppe Securfix NG 4807 bestens geeignet. Installiert nach dem Druckminderer in der Kaltwasser-Zulaufleitung, sichert sie die DVGW bauteilgeprüfte Sicherheitsstrecke Ihre Anlage zuverlässig. Dank der integrierten Absperr- und Entleerungsfunktion kann das durchströmte Airfix-A Ausdehnungsgefäß zur Überprüfung wasserseitig drucklos gemacht werden, die nach DIN jährlich vorgeschriebene Wartung wird somit zur Minutensache. Securfix NG 4807 beinhaltet alle nach DIN EN 1488 vorgeschriebenen Bauteile zum Anschluss geschlossener Trinkwassererwärmer sowie ein Airfix-A Membran-Druckausdehnungsgefäß mit bewährter Durchströmungstechnik.

Vorteile

- Stickstofffüllung für ein längeres Aufrechterhalten des Vordrucks.

Technische Daten

Securfix bietet alle zur Absicherung der Anlage notwendigen Anforderungen:

- Systemabspernung.
- Wartungsabspernung durch Kugelhahn in Drei-Wege-Ausführung mit Gefäßentleerung (Schlauchanschluss).
- Rückflussverhinderer mit Prüfeinrichtung.
- Prescor B Sicherheitsventil.
- Ablauftrichter.
- Aufhängezarge MB 2.
- Anschlussstücke mit Simplex Einschnelldichtung.
- Airfix A Membran-Druckausdehnungsgefäß:
Max. zulässiger Betriebsüberdruck: 10 bar.
Vordruck: 4 bar.
- Prüfzeichen DIN-DVGW-Reg. Nr.: NW-6314CU0230.
ABP-Nr.: PA-IX6970/I.



Beschreibung	Securfix A 12/4,0 [10bar] Satz
Bestell- nummer	24472
GTIN	08712874244726
Model	<u>Securfix 12 - 18 NG 4807 (10 bar)</u>
Anschluss Sicherheits- strecke	G $\frac{3}{4}$ "
Membran- ausdehnungs- gefäß	Airfix A 12
Aufhänge- zarge	MB 2
Prescor B [bar]	10
Gewicht [kg]	7,7



Auswahltabelle Securfix NG 4807

Max. Volumen Trinkwassererwärmer [l]	Zulaufdruck [bar]	Ansprechdruck des Sicherheitsventils		
		6 bar	8 bar	10 bar
95	4	Securfix 12	-	-
140	4	Securfix 18	-	-
210	3	Securfix 12	-	-
210	4	-	Securfix 12	-
305	4	-	-	Securfix 12
310	3	Securfix 18	-	-
320	3	-	Securfix 12	-
360	4	-	Securfix 18	-
370	3	-	-	Securfix 12
460	4	-	-	Securfix 18
480	3	-	Securfix 18	-
570	3	-	-	Securfix 18

Klassifizierung Allgemeine Daten

Etim Gruppe	Druckerhöhung/-abfall
Etim Klasse	Membrandruckausdehnungsgefäß
Produktname	Securfix A 12/4,0 [10bar] Satz
Marke	FLAMCO
Produkttyp	Sanitary Clench Ring [10bar]
Bestellnummer	24472
GTIN	08712874244726

Klassifizierung Attribut

Durchmesser Bolzenloch	8
Geeignet für Zentralheizung	Ja
Geeignet für Kühlen	Ja
Geeignet für Trinkwasser	Ja
Geeignet für Solarkollektorkreislauf	Nein
Inhalt	12 Liter
Vordruck	4 Bar
Max. Arbeitsdruck	10 Bar
Mit fester Wandstütze	Nein
Platzierung vertikal	Ja
Platzierung horizontal	Nein
Mit Füßen	Nein
Mit austauschbarer Membran	Nein
Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss	3/4 Zoll (20)
Rohraußendurchmesser Ausdehnungsanschluss	26.5 Millimeter
Anschluss	sonstige
Werkstoff Membran/Balg	sonstige
Druckstufe Flansch	PN 16
Mit Kesselanschlussleiste	Nein
Farbe	weiß
Mit Zapfvorrichtung	Nein
Durchmesser	291 Millimeter
Höhe	336 Millimeter
Kippmaß	444.5 Millimeter
Mit Manometer	Nein
Mit Sicherheitsventil	Nein
Mit Befestigungsmaterial	Nein
Max. Glykol-Mischung	50 Prozent

Mehr Informationen online finden:

[Montage- und Betriebsanleitung](#)
[Katalog in PDF \(2020\)](#)

Steinbrink 7
42555, Velbert - de

T +49 34292 713 69100
E de.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/de