

Datenblatt: Yonos MAXO plus 40/0,5-12 PN6/10

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Förderhöhe max. H	12.00 m
Fördermenge max. Q	24.8 m ³ /h
Mindestzulauftiefe bei 50°C	5
Mindestzulauftiefe bei 95°C	12
Mindestzulauftiefe bei 110°C	18
Min. Medientemperatur T_{min}	-20 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	110 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	-20 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Werkstoffe

Pumpengehäuse	EN-GJL-250
Laufrad	PPS-GF40
Welle	1.4028
Lager	Kohlegraphit

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Yonos MAXO plus 40/0,5-12 PN6/10
EAN Nummer	4048482235813
Artikelnummer	2120608
Gewicht netto ca. m	13 kg
Gewicht brutto ca. m	14.9 kg
Längenmaß mit Verpackung	380 mm
Höhenmaß mit Verpackung	240 mm
Breitenmaß mit Verpackung	340 mm
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Verpackungsart	Karton
Minimale Bestellmenge	1

Motordaten

Energieeffizienzindex (EEI)	0.20
Netzanschluss	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Strom (min) I_{min}	0.17 A
Strom (max) I_{max}	2.40 A
Drehzal min. n_{min}	950 rpm
Drehzahl max. n_{max}	4600 rpm
Leistungsaufnahme P_{1min}	15.0 W
Leistungsaufnahme P_{1max}	550.0 W
Störaussendung	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2)
Störfestigkeit	
Kabelverschraubung	2 x M20x1.5
Isolationsklasse	F
Schutzart	IPX4D

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluß DN_d	DN 40
Saugseitiger Rohranschluß DN_s	DN 40
Baulänge l_0	250 mm

Ausschreibungstext: Yonos MAXO plus 40/0,5-12 PN6/10

Hocheffizienz-Pumpe Wilo-Yonos MAXO plus

elektronisch geregelt,

Nassläufer-Umwälzpumpe, Synchronmotor nach ECM-Technologie und integrierter Leistungsregelung zur stufenlosen Differenzdruckregelung. Einsetzbar für alle Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlageanwendungen.

Serienmäßig mit:

- Vorwählbare Regelungsarten zur optimalen Lastanpassung: $\Delta p-c$ (Differenzdruck constant), $\Delta p-v$ (Differenzdruck variabel)
- 3 Drehzahlstufen ($n = \text{konstant}$)
- LED Anzeige zum Einstellen des Sollwerts und Anzeige Fehlermeldungen
- Elektroanschluss mit dem Wilo-Stecker
- Störleuchte und Kontakt für Sammelstörmeldung
- Wärmedämmschale


Bei Flanscpumpen - Flanschausführungen:

- Standardausführung für Pumpen DN 32 bis DN 65: Kombiflansch PN 6/10 (Flansch PN 16 nach EN 1092-2) für Gegenflansche PN 6 und PN 16
- Standardausführung für Pumpen DN 80 / DN 100: Flansch PN 6 (ausgelegt PN 16 nach EN 1092-2) für Gegenflansch PN 6

Betriebsdaten		Motordaten	
Fördermedium	Water	Energieeffizienzindex (EEI)	0,20
Medientemperatur T	-	Störaussendung	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1)
Umgebungstemperatur T	-	Störfestigkeit	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2)
Maximaler Betriebsdruck PN	10 bar	Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz
Mindestzulauftiefe bei 50°C	5	Leistungsaufnahme $P_{1 \max}$	550,0 W
Mindestzulauftiefe bei 95°C	12	Drehzahl min. n_{\min}	950 rpm
Mindestzulauftiefe bei 110°C	18	Drehzahl max. n_{\max}	4600 rpm
		Schutzart Motor	IPX4D
		Kabelverschraubung	2 x M20x1,5
Werkstoffe		Einbaumaße	
Pumpengehäuse	EN-GJL-250	Saugseitiger Rohranschluß DN_s	DN 40
Laufrad	PPS-GF40	Druckseitiger Rohranschluß DN_d	DN 40
Welle	1.4028	Baulänge l_0	250 mm
Lager	Kohlegraphit		
Bestellinformationen			
Fabrikat	Wilo		
Produktbezeichnung	Yonos MAXO plus 40/0,5-12 PN6/10		
Gewicht netto ca. m	13 kg		
Artikelnummer	2120608		


Maße und Maßzeichnungen: Yonos MAXO plus 40/0,5-12 PN6/10

Yonos MAXO plus 40/0,5-12



Kennlinien: Yonos MAXO plus 40/0,5-12 PN6/10


Wilo-Yonos MAXO plus 40/0,5-12



Klemmenplan: Yonos MAXO plus 40/0,5-12 PN6/10

1~230V, 50/60 Hz

1~ 230 V, 50/60 Hz




SSM:

Standard: 1~230 V, 50/60 Hz

Option: 3~230 V, 50/60 Hz

3~230 V, 50/60 Hz



Sammelstörmeldung

(Öffner nach VDI 3814, Belastbarkeit 1 A, 250 V ~)