



Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm







Verwendung

- · Für Trockenbau
- · Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- · Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11
- Für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fußbodenaufbauten 0-20 cm

Eigenschaften

- · Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-20 cm
- · Fußstützen mit Rutschhemmung
- Fußplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- · Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- · UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt
- · Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- · Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- · Wasseranschluss hinten oder oben Mitte
- · Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- · Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- · Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs

Technische Daten

Fließdruck	10-1000 kPa
Mindestfließdruck	50 kPa
Maximale Betriebstemperatur Wasser	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 und 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4,5 / 6 / 7,5
Kleine Spülmenge Einstellbereich	3-4
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s

Produktdatenblatt



Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2, MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- · Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Schutzstopfen
- · Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- · Befestigungsmaterial

Artikel

ArtNr.	VE4	VE3	VE2	VE1
	[St.]	[St.]	[St.]	[St.]
111.300.00.5	204	60	12	1

• Für zukünftige Nachrüstung von elektronischen Betätigungsplatten und Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen, Stromanschluss am Montageelement vorsehen.

Zubehör

· Zubehörübersicht: Geberit Duofix Elemente für WCs