

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE0416/05



Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PCI Fugendicht Acryl (DE0416/05)

Verwendungszweck(e):

EN 15651-1 Typ F EXT-INT

Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäuden und Fußgängerwegen

Fugendichtstoffe für Fassadenelemente, Klasse 12,5P

Konditionierung: Verfahren A

Trägermaterial: Mörtel M2, Aluminium

Hersteller:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3, System 3 (Brandverhalten)

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

EN 15651-1:2012

SKZ-Testing GmbH (NB 1213)

Erklärte Leistung(en):

| Wesentliche Merkmale | Leistung | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|-----------|---|--|
| Brandverhalten | Klasse E | System 3 | EN 15651-1:2012 |
| Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien | NPD | System 3 | |
| Standvermögen | ≤ 3 mm | | |
| Volumenverlust | ≤ 25 % | | |
| Zugverhalten nach Eintauchen in Wasser bei 23 °C | ≥ 100 % | | |
| Dauerhaftigkeit | Bestanden | | |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Augsburg, 23.08.2022

Frank Rösiger
Geschäftsführer