

Einfach übersichtlich

Tronic 4000	Einheit	TR4001 15/18/21 EB	TR4001 21/24/27 EB
Bestell-Nr.		7 736 506 134	7 736 506 135
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A ⁺ →F	A ⁺ →F
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	%	39	39
Leistung	kW	15/18/21	21/24/27
Höhe × Breite × Tiefe	mm	484 × 236 × 106	484 × 236 × 106
Nettogewicht	kg	3,32	3,32
Warmwasserleistung 12°C bis 38°C (ohne Durchflussbegrenzer)	l/min	8,1/9,8/11,6	11,6/13,0/14,6
Warmwasserleistung 12°C bis 38°C (mit Durchflussbegrenzer)	l/min	5,0/7,6/7,6	7,6/9,4/9,4
Warmwasserleistung 12°C bis 60°C	l/min	4,4/5,3/6,2	6,2/7,1/7,9
Lastprofil		S	S
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	476	475
Schalleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	15	15
Elektrischer Anschluss	V	400	400
Absicherung	A	25/25/32	32/40/40
Max. Zulauftemperatur	°C	55	55
Schutzart (EN 60529)	IP	IP25	IP25
Einschaltfließdruck (ohne DMB)	bar	0,4	0,4
Einschaltwassermenge	l/min	2,5	2,5
Max. Betriebsdruck	bar	10	10
Schutzklasse		I	I

Eigenschaft/Produkt	Tronic 4000	Tronic 5000	Tronic 7000	Tronic 8500i
Geschlossen (druckfest)	✓	✓	✓	✓
Elektronisch geregelt	✓	✓	✓	✓
Glasoptik	✓	✓	✓	✓
Installationstechnik Clickfix 2.0	✓	✓	✓	✓
Touchscreen-Bedienung	✗	✗	✓	✓
AquaStop	✗	✗	✗	✓
Internetfähig	Gateway als Zubehör			✓
Solarfähig	✗	✗	✓	✓