

Wave Standventil # WA10800020.. / WA10800020.. /  
WA10800020.. / WA10800020.. / WA10800020..

| < 134 mm > |



Standventil	Größe	Gewicht	Bestellnummer
<p>Höhe: 134 mm, Ausladung: 90 mm, 90° Keramikventil, Strahlformer mit EasyClean, Anschlussart: Flexible Anschlusschläuche, 3/8", ohne Zugstange Ablaufgarnitur, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, nur für Kaltwasseranschluss, Inkl. Anschlusschlauch: Ja</p>			
<b>Farben</b>			
<p>04 Bronze gebürstet 10 Chrom 34 Gold poliert 46 Schwarz Matt 70 Edelstahl gebürstet</p>			
<b>Variante</b>			
Bronze Gebürstet, Durchflussmenge (3 bar): 4,5 l/min	48x134 mm	0,800 kg	WA10800020..
Chrom, Durchflussmenge (3 bar): 4,5 l/min	48x134 mm	0,800 kg	WA10800020..
Gold Poliert, Durchflussmenge (3 bar): 4,5 l/min	48x134 mm	0,800 kg	WA10800020..
Schwarz Matt, Durchflussmenge (3 bar): 4,5 l/min	48x134 mm	0,800 kg	WA10800020..
Edelstahl Gebürstet, Durchflussmenge (3 bar): 4,5 l/min	48x134 mm	0,800 kg	WA10800020..

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.

Wave Standventil # WA10800020.. / WA10800020.. /  
WA10800020.. / WA10800020.. / WA10800020..

| < 134 mm > |

