



### Produktmerkmale

- werksseitig vormontiert
- im geschlossenen Zustand medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- geeignet für die schnelle nachträgliche Installation bei bereits fertiggestellter Außenwand
- Innenoberteil für schnellen Öffnungsvorgang (zwei Umdrehungen)
- hohe Auslaufleistung 40 l / min (1 bar)
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel mit innenliegender RV-Feder
- bauseits beliebig verlängerbar
- integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherheitskombination HD
- Eingang Rohraußengewinde
- tottraumfrei
- inkl. Schlauchkupplung für gängige Stecksysteme
- flexible Einbaulänge durch verschiebbare Wandscheibe im Außenbereich
- mit diebstahlgeschütztem Steckschlüsseloberteil
- mit diebstahlgeschütztem Funktionsbelüfter zur automatischen Entleerung
- Auslaufgehäuse mit Montageflächen

### Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung nach DIN EN 17821
- ÖVGW-Zulassung
- VA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1717

### Technische Daten

- min. Einbautiefe 150 mm
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 65 °C

Bestellnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	Durchfluss bei 0,05 Mpa (l/s)	Durchfluss bei 0,1 MPa (l/s)	Durchfluss bei 0,15 Mpa (l/s)
5790201500	15	R 1/2	G 3/4	35	71,5	114	100	359	242	117	61	56	0,46	0,67	0,82

Bestellnr.	kg
5790201500	1,27

### Zubehör

- FROSTI® Rosette XL, Figur 577 12 015
- FROSTI®-abschließbarer Bediengriff, Figur 578 00 003
- FROSTI®-abschließbarer Bediengriff, gleichschließend, Figur 578 02 003

## Ersatzteile

- FROSTI®-Steckschlüsseloberteil mit Steckschlüssel, Figur 578 00 001
- FROSTI®-Innenoberteil, Figur 578 35 001
- FROSTI®-Spindel XL mit Kegel, Figur 578 33 001
- FROSTI®-Spindel XL mit Kegel ohne RV, Figur 578 34 001
- FROSTI®-Funktionsbelüfter, Figur 578 23 001
- FROSTI®-Einsteck-Rohrbelüfter, Figur 578 24 020
- FROSTI®-Schlauchkupplung, Figur 578 25 015
- FROSTI®-Dichtscheibe Schlauchkupplung, Figur 578 27 001
- FROSTI®-Wandscheibe, Figur 579 12 001